



Technisches Datenblatt

Anwendungsbereiche:

Vorgefertigte System Anschlussbänder zum Erstellen eines dauerhaft luftdichten und flexiblen Anschluss von verschiedensten Flächen, Kanten und Ecksituationen im Baubereich. Dank mittig liegender Rücken-Schlitzung ist eine komfortable Anarbeitung möglich.

Das Tyvek Anschlussband ist im Innen- und Außenbereich für Dampfsperren oder -bremsen sowie Unterspannbahnen geeignet.

Trägermaterial

Material:

HDPE Trägerfolie (Tyvek®) / Polyacrylat Haftkleber

Farbe:

weiß

Dicke:

ca. 0,2 mm Tyvek®-Trägerfolie / ca. 0,12 mm Haftkleber

Klebekraft:

>25N/25mm

Zugfestigkeit:

>25N/25mm

Temperaturbeständigkeit:

-30 °C bis +100 °C

UV-Beständigkeit:

sehr gut

Lagerung:

kühl und trocken

Verarbeitungstemperatur:

+5 °C bis +30 °C

Verarbeitungshinweise:

Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Falten, Knicke und Zugspannungen sind zu vermeiden.