



Technisches Datenblatt

Anwendungsbereiche:

Die DachDICHT KOMFORT Falteinleitungsmanschetten ermöglichen durch die vergrößerte Klebefläche einen komfortablen Anschluss von Durchdringungen an z.B. Unterdeck- bzw. Unterspannbahnen, auch unter bereits positionierten Durchgangsziegeln. Für Dachneigungen von <math><45^\circ</math> geeignet.

Klebekragen

Material:	HDPE Trägerfolie (Tyvek®) / Polyacrylat Haftkleber
Grundfarbe:	weiß
Dicke:	ca. 0,2 mm Tyvek®-Trägerfolie / ca. 0,12 mm Haftkleber
Klebekragen:	> 25N/25mm (DIN 4108-11)
Zugfestigkeit:	> 50N/25mm (DIN 4108-11)
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +120 °C
Freibewitterung:	6 Monate

Flexible Dicht-Tülle

Material:	EPDM
Farbe:	schwarz
Härte:	60 ± 5 Shore A (DIN ISO 48)
Dichte:	1,15 g / cm ³ (DIN ISO 1183-1)
Zugfestigkeit:	11,6 MPa (DIN ISO 37)
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +100 °C
UV-Beständigkeit:	sehr gut
Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemp.:	+5 °C bis +40 °C
Halogenfrei:	ja

Verarbeitungshinweise:

Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden.