



Technisches Datenblatt

Anwendungsbereiche:

Geruchsarmer, transparenter Sprühprimer mit schneller Anfangshaftung, zur Vorbehandlung von porösen oder mineralischen Untergründen, für eine optimierte Haftbarkeit von allen Acrylat-, Butyl-, und Bitumen-Kautschuk-Klebebändern.

Eigenschaften

Geringe Abluftzeit (je nach Untergrund verschieden). Mit Spezialdüse, verstellbar für je 3 verschiedene Auftragsbreiten- und -höhen, somit ist ein gezielter Auftrag möglich. Durch die schnelle Abluftzeit ist ein Korrigieren nur kurz möglich.

Temperatur-, öl- und wasserbeständig.

Technische Daten

Chemische Charakterisierung:

Acrylatklebstoff in Aerosol

Farbe:

transparent

Inhalt:

400 ml

Temperaturbeständigkeit:

-25 °C bis +70 °C

Lagerung:

kühl und trocken

Verarbeitungstemp.:

Für optimale Anwendungsergebnisse nicht unter +18 °C lagern oder verarbeiten.

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Die gesamte Klebefläche gleichmäßig mit einem dünnen Film aus ca. 20cm Entfernung einsprühen und ca. 3-5 Minuten ablüften lassen. Dose nach Gebrauch kopfüber freisprühen.